

28.11.2012

PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax +358 299 291 929

VIITEKOODIN KÄYTTÖ (MIL AGA M1-1)

Viitekoodijärjestelmää on noudatettava lentoasemilla mukaan lukien yhteistoimintalentoasemat. Sotilaslentopaikoilla ei sovelleta viitekoodijärjestelmää. Sotilaslentopaikalle ja sen ympäristölle asetetut vaatimukset on esitetty sotilasilmalainmääräyksessä MIL AGA M1-1 (SIM-To-Tu-004).

Määräyksen antamisen peruste:

Ilmailulaki (1194/2009) 4 § ja 187 §

Valtioneuvoston asetus sotilasilmalainmääräyksen (557/2011) 3 §

Voimassaoloaika:

1.12.2012 lukien toistaiseksi

Kumoaa:

SIM-To-Tu-008, 2.8.2010, HG892

SISÄLLYSLUETTELO:

1	YLEISTÄ.....	3
2	VIITEKODIN KÄYTTÖ SOTILASLENTOPAIKOILLA.....	3

KUMOTTU

1 YLEISTÄ

Siviili-ilmailumääräyksen AGA M3-2 mukaisesti viitekoodin avulla on tarkoitus esittää lentopaikkojen eri ominaisuudet. Viitekoodijärjestelmällä määritetään ensin ne ilma-alukset, joille kiitotie on tarkoitettu, ja tämän jälkeen annetaan koodi kahdessa osassa. Osa 1 vastaa niiden ilma-alusten viitekiitotiepituuksien suurinta arvoa, joille kiitotie on tarkoitettu. Osa 2 vastaa suurinta siipien kärkiväliä tai suurinta päälaskutelineen uloimpien pyörien välillä, joihin kiitotien mukaan, kumpi niistä antaa vaativamman koodikirjaimen niiden ilma-aluksille, joihin kiitotie on tarkoitettu.

TAULUKKO 1. Viitekoodijärjestelmä

OSA 1		OSA 2	
Koodi-numero	Ilma-aluksen viitekiitotiepituus	Koodi-kirjain	Siipien kärkiväli tai päälaskutelineen uloimpien pyörien välillä, joihin kiitotien mukaan, kumpi niistä antaa vaativamman koodikirjaimen niiden ilma-aluksille, joihin kiitotie on tarkoitettu
1	alle 800 m	A	alle 15 m tai alle 4,5 m
2	vähintään 800 m, mutta alle 1200 m	B	vähintään 15 m, mutta alle 24 m tai vähintään 4,5 m, mutta alle 6 m
3	vähintään 1200 m, mutta alle 1800 m	C	vähintään 24 m, mutta alle 36 m tai vähintään 6 m, mutta alle 9 m
4	vähintään 1800 m	D	vähintään 36 m, mutta alle 52 m tai vähintään 9 m, mutta alle 14 m
		E	vähintään 52 m, mutta alle 65 m tai vähintään 9 m, mutta alle 14 m
		F	vähintään 65 m, mutta alle 80 m tai vähintään 14 m, mutta alle 16 m

2 VIITEKODIN KÄYTTÖ SOTILASLENTOPAIKOILLA

Sotilaslentopaikoilla ei sovelleta viitekoodijärjestelmää. Sotilaslentopaikalle asetetut vaatimukset (vaatimukset) on esitetty sotilasilmailumääräyksessä MIL AGA M1-1 (SIM-To-Tu-008).

Yksikön päällikkö

Insinöörieverstiluutnantti

Kimmo Nortaja

Lentotoimintapäällikkö

Majuri

Markku Suomela